

Caro consumidor, ficamos muito satisfeitos por você ter escolhido um produto da linha **MULTITOC**. É para nós motivo de orgulho a sua preferência.

A **MULTITOC** apresenta o sequencial de vídeo com ajuste manual ou automático com tempo variável de 2 segundos, 8 segundos ou 15 segundos através da chave 2 (rápido, lento ou médio).

Fornecido em três versões:

•04 entradas / 02 saídas

•04 entradas / 02 saídas com alimentação: 12V nos bornes positivo vermelho e negativo preto

•08 entradas / 02 saídas

Reconhecimento automático das câmeras existentes.

Não necessita programação.

Indicação da câmera pelo LED.

Funcionamento automático e manual.

SAÍDAS: O Sequencial de vídeo possui uma segunda saída de vídeo, que pode ser usada para time lapse ou para um segundo monitor.

AJUSTE DO TEMPO DE CÂMERA

O ajuste do tempo de comutação das câmeras no modo automático é feito através da chave 2 no frontal do sequencial. O tempo ajustado será igual para todas as câmeras, podendo ser de 2 segundos, 8 segundos ou 15 segundos.

INDICAÇÃO DE CÂMERA

LED's no frontal indica que canal de entrada está comutado na saída.

MODO FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL

No modo automático, troca os canais de entrada comutado com a saída num ciclo continuo e sem fio. O tempo de comutação do canal neste modo é definido pelo ajuste da chave 2 de acionamento rápido, lento ou médio.

No modo manual, o sequencial troca o canal de entrada que está comutado com a saída toda vez que é apertada a tecla no frontal do sequencial identificada como MAN. O toque na tecla MAN troca de câmera no modo manual e deve ser rápida (pulso). Somente os canais reconhecidos durante o ciclo de varredura inicial serão comutados.

DESCRIÇÃO:


01 - Chave AUT / MAN

02 - Chave velocidade Lento, Médio ou Rápido (Ajuste do tempo de comutação de câmera)

03 - Chave Lig / Desl

04 - Chave seletora 110/220V

05 - Fusível



ESPECIFICAÇÕES:

Entrada de câmeras:	versão de 08 e 04 entradas; color ou PB
Saídas:	02 saídas
Temperatura de Operação:	-20° a + 70°C
Dimensões:	215 x 135 x 45 mm
Peso:	510 gr.
Consumo:	15 Watts

GARANTIA

Este produto possui 1 ano de garantia, contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Não estão incluídos os defeitos causador por agentes da natureza (raios, enchentes, etc.); mau uso do aparelho (quedas, pancadas, etc.); instalação inadequada (cabos em curto, falta de isolamento, fuga C.A. 110v) e transporte inadequado (realizado pelo usuário).

Multitoc®

TEL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA.

CNPJ: 69.054.930/0002-05

www.multitoc.com.br